



CNPJ: 06.996.742/0001-03
Rua José Bonifácio Nº 1473 - Cep: 09980-150
Serraria – Diadema – SP

4067-8545
95100-3029



indeflex@iq.com.br / indeflexmateriais@gmail.com

PRODUTO: GESSO RÁPIDO INDEFLEX 1kg

INDICADO PARA

Acabamentos internos, artesanatos e outros serviços diversos pois além de ser versátil, proporciona um ótimo desempenho no acabamento final.

CUIDADOS ANTES DO PREPARO

Verifique o recipiente onde o gesso vai ser preparado para que não haja impurezas que possam comprometer as características químicas e físicas do produto; tais como óleos lubrificantes, graxas e etc.

DICA PRÁTICA

Para ter noção do tempo em aberto do gesso basta fazer teste em pequenas quantidades, pois o gesso tende a secar mais rapidamente em ambientes mais quentes e mais lentamente em ambientes mais frios.

MODO DE PREPARO

Para preparar 1kg de GESSO INDEFLEX, coloque – os num recipiente limpo sem presença de impurezas, adicione ao gesso 760ml de água potável, misture-o bem até obter uma consistência adequada para uso, deixe descansar por 45 segundos não é preciso remisturar o gesso.

APLICAÇÃO EM ACABAMENTOS E ENCHIMENTOS

Aplique a argamassa de gesso na superfície a ser revestida espalhando – a com uma desempenadeira de PVC.

CORTE

Com a desempenadeira de PVC uniformize o revestimento afim de corrigir irregularidades que possa haver na superfície revestida.

ALISAMENTO

Para que tenha um acabamento perfeito é necessário que aplique na superfície revestida, uma nota do próprio gesso com uma desempenadeira de aço. O seu revestimento está pronto.



CNPJ: 06.996.742/0001-03
Rua José Bonifácio Nº 1473 - Cep: 09980-150
Serraria – Diadema – SP

4067-8545
95100-3029



indeflex@iq.com.br / indeflexmateriais@gmail.com



APLICAÇÃO EM ARTESANATO

No artesanato não é necessário deixar descansar por 45 segundos, assim que o gesso ganhar uma consistência homogênea, pede – se sua aplicação em seguida.

Para que a peça moldada não saia com defeito, use sempre recipiente limpo pois evita bolhas de ar.

O tempo de secagem, varia de 10 min a 15 min. Dependendo da temperatura ambiente, da qualidade e do recipiente utilizado.

ATENÇÃO

- Quando usado em concreto armado é necessário que se aplique selante ou chapisco rolado antes de aplicar o gesso;
- Evite aplicar o gesso em locais úmidos;
- Sempre que for fazer um revestimento de gesso, observe se a parte externa da obra está revestida, pois é fundamental que esteja para que o revestimento interno não seja comprometido;
- Em ambientes fechados, pede – se o uso de máscara de proteção;
- Armazenamento em local seco e longe de umidade;
- Produto destinado a construção civil e artesanatos, está vetado o uso em outros seguimentos;
- Em caso de ingestão do produto procure imediatamente um médico, leve consigo a embalagem do produto;
- Este produto deve ser mantido na embalagem original e fechada, fora do alcance de crianças e animal;