

CNPJ: 06.996.742/0001-03 Rua José Bonifácio Nº 1473 - Cep: 09980-150

Serraria – Diadema – SP

4067-8545 💟

95100-3029 🕓

indeflex@ig.com.br / indeflexmateriais@gmail.com

PRODUTO: GESSO DE 5kg

### **INDICADO PARA**

Acabamentos internos, artesanato e outros serviços diversos, pois além de ser versátil, proporciona um ótimo desempenho no acabamento final.

### **CUIDADOS ANTES DO PREPARO**

Verifique que o recipiente onde o gesso vai ser preparado para que não haja impurezas que possam comprometer as características químicas e físicas do produto; tais como óleos lubrificantes graxa e etc.

# DICA PRÁTICA

Para ter noção de tempo em aberto do gesso basta fazer teste em pequenas quantidades, pois o gesso tende a secar mais rapidamente em ambientes mais quentes e mais lentamente em ambientes mais frio.

### **MODO DE PREPARAR**

Para preparar 5kg de GESSO INDEFLEX, coloque – o num recipiente limpo sem a presença de impurezas, adicione ao gesso 3.800 ml de água potável, misture – o bem até obter uma consistência adequada para o uso, deixe descansar por 45 segundos não é preciso remisturar o gesso.

# APLICAÇÃO DE ACABAMENTOS E ENCHIMENTOS

Aplique a argamassa de gesso na superfície a ser revestida espalhando -a com uma desempenadeira de PVC.

#### CORTE

Com a desempenadeira de PVC uniformize o revestimento afim de corrigir irregularidades que possa haver na superfície revestida.

### **ALISAMENTO**

Para que tenha um acabamento perfeito é necessário que aplique na superfície revestida, uma nata do próprio gesso com uma desempenadeira de aço. O se revestimento está pronto.