

REJUNTE FLEXIVEL PESSÊGO

De acordo com a ABNT NBR 14725: 2023

Data de emissão: 01/07/2024 Data de revisão: 20/01/2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: *Rejuntamento Flexível Pessêgo.*

Nome da Empresa: *INDEFLEX IND. E COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP.*

Endereço: *Rua José Bonifácio Nº 1473 Cep: 09980-150*

Serraria – Diadema – SP

Telefone: *(11) 4067-8548 / (11) 95100-3029*

E-mail: contato@indeflex.com.br / indeflexmateriais@gmail.com

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Efeitos Adversos a Saúde Humana: Pode provocar reações alérgicas na pele e irritação nas vias respiratórias. Provocar irritação ocular e danos nos pulmões ao contato prolongado.

Efeitos Ambientais: Produto não perigoso para o meio Ambiente.

Perigos Físicos e Químicos: O produto contém um ingrediente que reage lentamente com água, liberando calor e formando uma solução alcalina.

Perigos Específicos: Pode produzir gases tóxicos durante a queima do produto.

Frases de Perigo: Pode provocar reações alérgicas na pele / Pode causar irritações oculares / Pode provocar irritação nas vias respiratórias / Pode causar danos nos pulmões com contato prolongado.

Frases de Precaução: Evite Inalar Poeira / Utilize o produto em locais ventilados / Use luvas, óculos, roupas e máscaras de proteção.

REJUNTE FLEXIVEL PESSÊGO

De acordo com a ABNT NBR 14725: 2023

Data de emissão: 01/07/2024 Data de revisão: 20/01/2025

3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES.**Mistura**

Nome Químico: Rejuntamento Flexível.

Natureza química: Cimento, Agregados minerais, pigmentos, polímeros e aditivos químicos não tóxicos.

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo: Os perigos associados a esses ingredientes estão descrito ao decorrer desse documento.

4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS.**Medidas de primeiros socorros.**

Inalação: Remova a vítima para um local arejado. Caso sinta indisposição, consulte um médico.

Contato com a pele: Em caso de contato com a pele lave abundantemente, e se houver irritação e vermelhidão, consulte um médico.

Contato com os olhos: Lave imediatamente os olhos com água em abundância. No caso de uso de lentes de contato remova-as. Caso a irritação ocular persista, consulte um médico.

Ingestão: Lave a boca da vítima com água em abundância. Caso ela sinta indisposição, consulte um médico.

Ações que devem ser evitadas: Não forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Não induzir ao Vômito. Evite deixar a embalagem ao alcance de crianças.

REJUNTE FLEXIVEL PESSÊGO

De acordo com a ABNT NBR 14725: 2023

Data de emissão: 01/07/2024

Data de revisão: 20/01/2025

5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO.

Meios de extinção Apropriados: Para a extinção utilize espuma, pó químico e dióxido de carbono (CO₂).

Meios de extinção não recomendados: Evite utilizar qualquer forma de água.

Métodos especiais de combate a incêndio: Não são conhecidos métodos especiais de combate a incêndio.

Proteção das pessoas envolvidas no combate ao Incêndio: Equipamentos de proteção respiratória e vestuário protetor completo.

Perigos específicos da combustão do produto químico: A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode produzir gases irritantes e tóxicos.

6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO.

Controle de poeira: *Utilize sistema de ventilação ou exaustão ou outro procedimento apropriado.*

Prevenção e inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: *Evite contato com a pele, mucosas e olhos. Utilize os equipamentos de proteção individual recomendados.*

Precauções ao meio ambiente: *Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e redes de esgotos.*

Métodos para limpeza: *Remova o produto utilizando sistema a vácuo ou outro procedimento que não gere poeira. Coloque o produto em recipientes apropriados e remova o para um local seguro.*

Prevenção de Perigos Secundários: *A água proveniente do combate ao fogo pode causar poluição.*

REJUNTE FLEXIVEL PESSÊGO

De acordo com a ABNT NBR 14725: 2023

Data de emissão: 01/07/2024

Data de revisão: 20/01/2025

7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO.

Prevenção da exposição do trabalhador: *Usar EPI. Evitar contato como o produto na pele e nos olhos e evitar geração de poeira. Manusear o produto em área ventilada.*

Precauções e orientações para manuseio seguro: *Não manusear o produto sem antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Evite o contato com o produto.*

Medidas técnicas para armazenamento.

Condições adequadas: *Armazenar em local ventilado e protegido do calor.*

Materiais seguros para embalagem: *Embalagens plásticas ou papel.*

8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

Medidas de controle de engenharia: *Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão para o meio exterior. É recomendado disponibilizar chuveiros de emergência e lava olhos na área de trabalho.*

Equipamentos de Proteção Individual Adequado.

Proteção dos Olhos/Face: *Óculos de proteção.*

Proteção Pele/Corpo: *Avental de PVC, Sapatos fechados e Luvas de borracha.*

Proteção Respiratória: *Máscara Protetora com filtro.*

REJUNTE FLEXIVEL PESSÊGO

De acordo com a ABNT NBR 14725: 2023

Data de emissão: 01/07/2024

Data de revisão: 20/01/2025

9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS.

Aspecto: *Pó.*

Cor: *Pessêgo.*

Odor: *Característico de Cimento.*

PH: *Não disponível.*

Ponto de Fusão / Congelamento: *Não disponível.*

Ponto de ebulição: *Não disponível.*

Taxa de Evaporização: *Não disponível.*

Inflamabilidade: *Não Inflamável.*

Limite de inflamabilidade ou explosividade: *Produto não explosivo.*

Pressão de Vapor: *Não disponível.*

Solubilidade: *Forma suspensão em contato com a água.*

10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade Química: *Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.*

Reatividade: *O produto contém um ingrediente que reage lentamente em contato com água. Liberando calor e formando uma solução alcalina.*

Condições a Evitar: *Contato com materiais incompatíveis.*

Substâncias incompatíveis: *Ácidos e metais de alumínio.*

Possibilidade de reações perigosas: *O produto não sofre polimerização.*

REJUNTE FLEXIVEL PESSÊGO

De acordo com a ABNT NBR 14725: 2023

Data de emissão: 01/07/2024

Data de revisão: 20/01/2025

11- INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS.**Informações de acordo com as diferentes vias de exposição.**

Ingestão: *A ingestão do produto pode causar dor abdominal, queimação no estomago náuseas e vômitos. Baseado nas informações e concentrações dos ingredientes. O produto não é classificado como toxico agudo por via oral.*

Contato com a pele: *Pode causar irritação na pele com vermelhidão.*

Contato com os olhos: *Pode causar irritação ocular com vermelhidão. Exposição ao longo prazo pode causar queimadura química nos olhos.*

Sensibilidade Respiratória: *Pode provocar reações alérgicas.*

Perigo por aspiração: *Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.*

12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS.

Não reconhecida toxicidade as plantas ou animais.

Persistência e degradabilidade: *É esperada rápida degradação e baixa persistência.*

Mobilidade no Solo: *É esperada rápida mobilidade no solo.*

Potencial biocumulativo: *É esperado baixo potencial biocumulativo em organismo aquático.*

REJUNTE FLEXIVEL PESSÊGO

De acordo com a ABNT NBR 14725: 2023

Data de emissão: 01/07/2024

Data de revisão: 20/01/2025

13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL.**Métodos para Tratamento e disposição Aplicados**

Produto: *Deve ser eliminado como produto perigoso de acordo com a legislação local.*

Resto de produtos: *Manter o resto do produto em sua embalagem original e devidamente fechada. Pequenas quantidades do material podem ser dispostas como resíduo comum ou devolvida à embalagem para uso posterior se não estiver contaminada.*

Embalagens Usadas: *As embalagens não devem ser reaproveitadas. Elas podem conter resto do produto e devem ser mantidas fechadas e descartadas em local apropriado.*

14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTES.**Regulamentações Nacionais e Internacionais.**

Terrestre: *Não classificado como perigoso para o transporte Terrestre.*

Hidroviário: *Não classificado como perigoso para o transporte Hidroviário.*

Aéreo: *Não classificado como perigoso para o transporte Aéreo.*

15 – REGULAMENTAÇÕES.

Esta ficha de Informações de Produtos Químicos (FISPQ) foi preparada de acordo com a NBR 14725-4/2010 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

REJUNTE FLEXIVEL PESSÊGO

De acordo com a ABNT NBR 14725: 2023

Data de emissão: 01/07/2024

Data de revisão: 20/01/2025

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES.

As informações contidas nessa Ficha com Dados de Segurança correspondem ao atual conhecimento do produto.

A adição de qualquer material exceto água pode alterar a composição e os riscos desse produto.

Por esse motivo, a exatidão dos dados aqui contidos não é garantia ou implicitamente pelo produtor. Os métodos ou condições de manuseio, armazenagem, uso do produto e seu descarte devem obedecer às disposições dessa ficha.